



Construção Civil
Betão
Argamassas de Cimento



ADIBEX P

ADITIVO PLASTIFICANTE,
HIDRATANTE

Propriedades

Aditivo líquido, para incorporar ar nas argamassas e betões e melhorar assim a sua trabalhabilidade e a sua plasticidade, com redução da relação água cimento e, portanto, a sua retração hidráulica e a consequente fissuração.

Aspecto

Líquido castanho

Embalagem

25 – 200 Lt.

Utilização Recomendada

É utilizado quando se pretende:

- Melhorar a trabalhabilidade das argamassas (assentamento e revestimento) e betões
- Reduzir ligeiramente a relação água / cimento
- Alcançar um melhor acabamento das peças moldadas
- Aumentar a resistência mecânica
- Aumentar a coesão (evita a segregação)
- Aumentar a resistência da argamassa endurecida à geada





Construção Civil
Betão
Argamassas de Cimento



TECNOLOGIA / VANTAGENS

- Melhora a trabalhabilidade
- Melhora a hidratação do cimento
- Reduz a porosidade do betão
- Evita a segregação
- Melhora a tixotropia
- Aumenta a impermeabilidade

Características Físico-Químicas

pH	7 ± 1
Teor de Sólidos	> 25
Massa Volúmica	1.03 ± 0.05
Ponto de Inflamação	Não inflamável

Os dados acima descritos correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como uma especificação.

APLICAÇÃO

Modo de Emprego

Utilizar cimentos frescos para aproveitar todo o potencial de hidratação dos mesmos.

Mistura:

ADIBEX P não deve ser adicionado à mistura seca da argamassa, devendo ser adicionado à água de amassamento antes ou preferencialmente no final da mistura.

Para se obter os melhores resultados recomendamos adicionar ADIBEX P à água de amassamento e misturar-se por pelo menos 60 segundos com misturadores mecânicos. A quantidade de aditivo que for adicionado à mistura deverá ser retirada da água de amassamento, para que não haja alteração do traço da argamassa.

É recomendado que a mistura final da argamassa seja feita em betoneira para garantir que o material não fique segregado e que haja uma boa homogeneidade da mistura.

Doseamento:

1 lt / 2.500 kg de cimento (20 ml p/ saco de 50 kg)



Construção Civil
Betão
Argamassas de Cimento



MANUSEAMENTO

Precauções na Armazenagem

Armazenar na embalagem de origem fechada e evitar temperaturas extremas.

Atenção

- A utilização apropriada é da responsabilidade do aplicador.
- Certifique-se que está a utilizar as versões mais actuais da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança.
- Apenas para uso profissional. Mantenha afastado das crianças.

Chemzy Portugal Lda.

Parque Empresarial da Jardia - BL
2870-607 Montijo

www.chemzy.pt

Atendimento ao Cliente e Apoio Técnico

212 313 516

Garantia

As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais, que deverão ser adaptadas aos casos particulares. A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.

A encomenda e recepção dos produtos, implica a aceitação da garantia nos termos acima indicados, mesmo quando a nota de encomenda, ou ordem de compra, não o especifique, ou indique o contrário.

Nenhum representante está autorizado a assumir uma garantia suplementar em nosso nome, na sequência da venda dos nossos produtos. Os produtos químicos podem causar ferimentos graves. Antes de utilizar, deve ser consultada a Ficha de Dados de Segurança, e seguir as suas instruções para prevenir acidentes de trabalho.

O comprador deve determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, assumindo o dever de verificação de todos os factores que envolvem a sua aplicação, tais como, as características e acabamento dos materiais/superfícies a tratar, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc.

Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso incorrecto dos nossos produtos.

Exclusivamente para uso profissional.

Última revisão 10/20