



Proteção e Conservação
Metalomecânica
Indústria Automóvel
Construção Civil



DESOX CF

CONVERSOR DE FERRUGEM

Propriedades

DESOX CF envolve a ferrugem a nível molecular através do ácido tânico, que reage com os óxidos de superfície, transformando-a numa camada neutra entre a superfície do aço e a atmosfera e os converte em uma superfície estável pronta para revestir. Esta camada neutra criada, reduz a possibilidade da humidade e do oxigênio penetrarem no metal, evitando a migração de iões, para que nenhuma reação química ocorra na superfície.

Utilização Recomendada

Recomendado para qualquer elemento de ferro ou aço com presença de corrosão. Desde carpintaria metálica tipo cercas, janelas, portas, corrimões..., incluindo as pequenas reparações de eletrodomésticos ou veículos.

Embalagem (lt)

1 - 5





Proteção e Conservação
Metalomecânica
Indústria Automóvel
Construção Civil



TECNOLOGIA / VANTAGENS

- Penetra na ferrugem transformando-a num complexo metalo-orgânico hidrófobo estável
- Não é inflamável
- Não é tóxico
- É pouco sensível à humidade. Pode ser aplicado em superfícies húmidas
- Excelente base para todas as pinturas
- Económico: prolonga a vida das pinturas

Características Físico-Químicas

Estado Físico:	Líquido esbranquiçado
Odor:	Característico
pH:	3,75 ± 0,25
Densidade a 20°:	~1,12 (kg/L)

Os dados acima descritos correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como uma especificação.

APLICAÇÃO

Aplicação

Usar luvas de proteção

Preparação:

Desengordure as superfícies e retire a ferrugem solta com a ajuda de uma escova de arame. Agite o frasco e despeje uma pequena quantidade de DESOX CF num recipiente em separado.

Modo de Emprego:

Aplique com um pincel diretamente sobre a ferrugem da superfície, trabalhando o produto sobre o metal. Deixe atuar o produto por cerca de 15 a 60 minutos para converter a ferrugem (o tempo dependerá da temperatura - pode demorar mais em condições mais frias).

Se DESOX CF entrar em contato com a pintura ou metal brilhante (não corroído), deixe secar o produto e remova com um pano scotch-brite antes de pintar.

Depois da conversão, pode pintar/encerar diretamente a superfície tratada.

Atenção

Não misturar com primários com zinco.

Produtos Complementares

DESOX Desoxidante, Passivante,
Desengordurante de Metais



**Proteção e Conservação
Metalomecânica
Indústria Automóvel
Construção Civil**



MANUSEAMENTO

Armazenamento

Conservar no recipiente de origem, bem fechado e em lugar fresco. Guardar fechado à chave fora do alcance das crianças.

Precauções de Segurança

Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção respiratória/proteção ocular/calçado protetor. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

Atenção

- A utilização apropriada é da responsabilidade do aplicador.
- Certifique-se que está a utilizar as versões mais actuais da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança.
- Apenas para uso profissional. Mantenha afastado das crianças.

Chemzy Portugal Lda.

Parque Empresarial da Jardã - BL
2870-607 Montijo

www.chemzy.pt

Atendimento ao Cliente e Apoio Técnico

212 313 516

Garantia

As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais, que deverão ser adaptadas aos casos particulares. A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.

A encomenda e recepção dos produtos, implica a aceitação da garantia nos termos acima indicados, mesmo quando a nota de encomenda, ou ordem de compra, não o especifique, ou indique o contrário.

Nenhum representante está autorizado a assumir uma garantia suplementar em nosso nome, na sequência da venda dos nossos produtos. Os produtos químicos podem causar ferimentos graves. Antes de utilizar, deve ser consultada a Ficha de Dados de Segurança, e seguir as suas instruções para prevenir acidentes de trabalho.

O comprador deve determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, assumindo o dever de verificação de todos os factores que envolvem a sua aplicação, tais como, as características e acabamento dos materiais/superfícies a tratar, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc.

Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso incorrecto dos nossos produtos.

Exclusivamente para uso profissional.

Última revisão 09/20