



**Construção Civil**  
**Interiores e Exteriores**  
**Pavimentos e Paredes**



## ADIFIX

PRIMÁRIO DE REGULARIZAÇÃO,  
RESINA DE AGARRAMENTO

### Propriedades

Composto à base de resinas sintéticas usado como promotor de aderência. Trata-se de um produto complementar indicado para melhorar as propriedades dos suportes antigos e degradados.

### Utilização Recomendada

Especialmente desenvolvido como promotor de aderência a substratos porosos e não porosos. Dada a sua elasticidade e resistência à água, funciona também como impermeabilizante.

Adequado para aplicações no interior e exterior, em parede e pavimento para melhorar a aderência de barramentos, adesivos cimentícios e rebocos, mesmo sobre suportes lisos e pouco absorventes.

### Aspecto

Pasta fluída rosa

### Embalagem

18 Lt. (20 kg.)  
(palete x 24)





**Construção Civil**  
**Interiores e Exteriores**  
**Pavimentos e Paredes**



TECNOLOGIA / VANTAGENS

- Boa aderência
- Ótima elasticidade
- Elevada resistência às infiltrações de água
- Isento de solventes
- Melhora a aderência das argamassas

**Características Físico-Químicas**

<b>pH</b>	8 ± 0.5
<b>Teor de Sólidos</b>	25 ± 2 %
<b>Viscosidade</b>	7000 ± 1000 mPa.s
<b>Massa Volúmica</b>	1 ± 0.05
<b>Ponto de Inflamação</b>	Não inflamável

Os dados acima descritos correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como uma especificação.

**Informações para Aplicação**

Consumo	150-200 g/m <sup>2</sup>
Demãos	1 - 2
Temperatura ótima do substrato	10 – 30 °C
Temperatura ótima de aplicação	10 – 30 °C
Humidade relativa do ar	< 70 %

APLICAÇÃO

**Modo de Emprego**

Preparação da Superfície:

As superfícies a revestir deverão estar secas, limpas e isentas de gorduras, vestígios de pinturas, leitadas de cimento, pó ou qualquer outro tipo de material facilmente desagregável. Betão e argamassa devem ter uma idade mínima de 28 dias.

Aplicação:

Misturar o produto manualmente ou mecanicamente a baixas rotações antes de usar.

Aplicar o produto diretamente à trincha ou rolo, normalmente numa única camada espessa. Depois de seco forma um filme pegajoso que irá melhorar a aderência ao produto aplicado sobre o primário. Garantir que o filme está completamente seco e curado antes de recobrir (não se aconselha menos de 24 horas). O tempo de secagem vai depender de parâmetros como ventilação, humidade, temperatura e natureza do substrato.

O produto não deve ser aplicado a temperaturas inferiores a 5°C nem em substratos com humidades superiores a 3%.

Tempo de Secagem (20°C e 60% H.R.):

Entre demãos	Aprox 12 horas
Em profundidade	Aprox. 24 horas
Para cobrimento	Mínimo 24 horas

Limpeza:

As ferramentas devem ser limpas, logo após a sua utilização, com água. Após secagem do produto, o mesmo terá de ser removido com diluente ou por meios mecânicos.



**Construção Civil**  
**Interiores e Exteriores**  
**Pavimentos e Paredes**



## MANUSEAMENTO

### Precauções na Armazenagem

Armazenar na embalagem de origem fechada e evitar temperaturas extremas.

### Atenção

- A utilização apropriada é da responsabilidade do aplicador.
- Certifique-se que está a utilizar as versões mais actuais da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança.
- Apenas para uso profissional. Mantenha afastado das crianças.

### Chemzy Portugal Lda.

Parque Empresarial da Jardã - BL  
2870-607 Montijo

[www.chemzy.pt](http://www.chemzy.pt)

### Atendimento ao Cliente e Apoio Técnico

212 313 516

### Garantia

As indicações dadas nos nossos rótulos, informações, fichas técnicas ou manuais, são resultantes de ensaios laboratoriais, ou de aplicações no terreno, que se revelaram predominantemente significativas nas condições normais de aplicação. Os resultados obtidos em tais condições permitiram-nos definir recomendações gerais, que deverão ser adaptadas aos casos particulares. A nossa responsabilidade fica expressamente circunscrita ao fornecimento de produtos cuidadosamente controlados e à sua aplicação adequada quando sob o nosso controlo.

A encomenda e recepção dos produtos, implica a aceitação da garantia nos termos acima indicados, mesmo quando a nota de encomenda, ou ordem de compra, não o especifique, ou indique o contrário.

Nenhum representante está autorizado a assumir uma garantia suplementar em nosso nome, na sequência da venda dos nossos produtos. Os produtos químicos podem causar ferimentos graves. Antes de utilizar, deve ser consultada a Ficha de Dados de Segurança, e seguir as suas instruções para prevenir acidentes de trabalho.

O comprador deve determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, assumindo o dever de verificação de todos os factores que envolvem a sua aplicação, tais como, as características e acabamento dos materiais/superfícies a tratar, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc.

Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo uso incorrecto dos nossos produtos.

**Exclusivamente para uso profissional.**

Última revisão 10/20