

WEICONLOCK® AN 305-72 Vedante de Tubos e Flanges



Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagem disponível:

30572150-36	WEICONLOCK® AN 305-72 Vedante de Tubos e Flanges 50 ml
30572200-36	WEICONLOCK® AN 305-72 Vedante de Tubos e Flanges 200 ml
30572300	WEICONLOCK® AN 305-72 Vedante de Tubos e Flanges 300 ml

Produtos complementares

30955172	Ponta doseadora L Tamanho 1,
----------	------------------------------

Viscosidade elevada

Resistência média

Desmontável com dificuldade normal

Vedante de tubos e superfícies (com PTFE) efeito vedante imediato, aprovação DVGW e para água potável



Dados técnicos

Cor	branco
Para uniões roscadas até	M 80 R 3"
Viscosidade a +25°C de acordo com Brookfield	17.000 - 50.000 ht mPa·s
Passo de rosca máximo	0,4 mm
Binário de arranque Nm (rosca)	7 - 10 Nm
Binário de continuidade Nm (rosca)	2 - 4 Nm
Resistência ao corte Nmm² (DIN 54452)	4 - 6 N/mm²
Resistência mecânica após	20 - 40 min.
Dureza final (100% da força) após	5 - 10 h
Resistência à temperatura	-60 até +150 °C
Código ISSA	75.628.34/35
Código IMPA	815210/11

Processamento

Aplique o WEICONLOCK uniformemente com o bico dispensador PEN. Evite o contato direto do bico com o metal. Em aplicações de vedação, aplique WEICONLOCK ao redor da rosca. Monte as peças e fixe-as. Não coloque o WEICONLOCK que estava em contato com metal de volta no recipiente. Peças de metal muito pequenas resultam na secagem do WEICONLOCK dentro do recipiente. O uso de sistemas de dosagem é recomendado na produção em série.

Nota

As informações e recomendações contidas nesta brochura não representam qualquer garantia de propriedades. Baseiam-se nos resultados da nossa investigação e experiência. Contudo, não são vinculativas, porque não podemos ser responsabilizados pelo cumprimento das condições de processamento e porque não temos conhecimento das condições especiais de aplicação do utilizador. Só uma garantia de uma qualidade permanentemente elevada dos nossos produtos pode ser assumida. Recomendamos que realize testes suficientes para determinar se as propriedades desejadas do produto em questão foram alcançadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorrecta do produto.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it