

WEICON Fio de Vedação de Roscas DF 175



Para todo o tipo de roscas (metal ou plástico)

WEICON DF 175 é um fio de vedação de roscas patenteada, feita em 100% PTFE e usado para a vedação de longa duração e para todos os passos de rosca de metal e plástico. O WEICON DF 175 compensa com segurança as lacunas nas roscas formando um filme de PTFE durante o aparafusamento da espessura necessária. Este filme é extremamente resistente praticamente a todos os produtos químicos, mesmo diluentes agressivo, alvejantes e ácidos.

WEICON DF 175 não é combustível e a sua função é segura entre as temperaturas de -200°C a +240°C (-328°F a +464°F).

Ao contrário de outros materiais de vedação cujo o tecido é apenas o portador do próprio selante, o próprio WEICON DF 175 constitui o material de vedação. Portanto é impossível a separação do transportador e do material de vedação em toda a vida útil da junta aparafusada. O WEICON DF 175 pode ser mantido sem limites e permanece sempre suave e flexível.

O WEICON DF 175 é muito produtivo: Com apenas um rolo é possível substituir até 20 rolos de fita PTFE (12 mm x 0,1 mm x 12 m).



Dados técnicos

Código ISSA

75.628.40

Preparação da superfície

Para obter os melhores resultados, é necessário desengordurar e limpar as peças a serem montadas, por exemplo, com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON.

Processamento

Enrolar o fio de vedação no passo de rosca desde o início do tubo ou acessório, pode ser sobreposto aleatoriamente. Certifique-se

de que foi aplicado o material suficiente desde o início do tubo ou acessório.

Aplique 2-3 gotas do lubrificante (na parte inferior da embalagem) na rosca de selagem e espalhe-a com os dedos na área selada. O lubrificante é inofensivo e biodegradável (não use o lubrificante em combinação com oxigênio líquido).

Observe a seguinte diretriz:

1/2 " - 12 (linha fina) a 18 (linha grossa) enrolamentos

1 1/2 " - 16 (linha fina) a 24 (linha grossa) enrolamentos

O número de enrolamentos deve ser adaptado de acordo com o diâmetro do tubo.

Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagem disponível:

30010175

WEICON Fio de Vedação de Roscas DF 175
175 m

Nota

As informações e recomendações contidas nesta brochura não representam qualquer garantia de propriedades. Baseiam-se nos resultados da nossa investigação e experiência. Contudo, não são vinculativas, porque não podemos ser responsabilizados pelo cumprimento das condições de processamento e porque não temos conhecimento das condições especiais de aplicação do utilizador. Só uma garantia de uma qualidade permanentemente elevada dos nossos produtos pode ser assumida. Recomendamos que realize testes suficientes para determinar se as propriedades desejadas do produto em questão foram alcançadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorrecta do produto.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it