

Spray W 44 T® Multi



Óleo multifuncional com efeitos múltiplos

O Spray W 44 T® Multi WEICON é um produto multifuncional que combina proteção anticorrosiva, repelência de humidade, lubrificação, conservação e limpeza num só produto devido a uma fórmula especial e excelentes propriedades de deslizamento.

O W 44 T® Multi solta as conexões de parafusos, fechaduras, conexões e válvulas gripadas e penetra e solta a ferrugem. Repele a humidade dos contatos elétricos, evita fugas de corrente e facilita o arranque de motores molhados. O W 44 T® Multi também pode ser utilizado como óleo de corte e perfuração.

O spray elimina ruídos de rangidos nas dobradiças, guias, rolamentos e todos os tipos de juntas e acoplamentos. O W 44 T® Multi limpa superfícies metálicas sujas e deixa uma película fina de longa duração, que não mancha, não cola nem atrai poeira.

Protege e cuida de todas as ferramentas, máquinas e equipamentos eléctricos e mecânicos de precisão e mantém-nos em condições de funcionamento.

Dados técnicos

Odor	baunilha
Características	óleo multifunções de acção múltipla
Sem silicone	sim
Validade	24 meses
Cor	amarelado
Viscosidade cinemática (DIN 51562) +40°C	21 mm²/s
Viscosidade cinemática (DIN 51562) +100°C	4 mm²/s
Resistência à temperatura	-50 até +210 °C
Código ISSA	53.402.11
Código IMPA	45 08 21

Agitar antes de usar. Pulverizar uniformemente a cerca de 5 cm de distância da superfícies e deixar atuar durante 30 segundos.

Armazenamento

Recipiente sob pressão: proteger da luz solar e não expor a temperaturas superiores a +50°C.

Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagem disponível:

11251200-36 Spray W 44 T® Multi 200 ml Spray W 44 T® Multi 400 ml 11251400-36 11251550 Spray W 44 T® Multi 500 ml

As informações e recomendações contidas nesta brochura não representam qualquer garantia de propriedades. Baseiam-se nos resultados da nossa investigação e experiência. Contudo, não são vinculativas, porque não podemos ser responsabilizados pelo cumprimento das condições de processamento e porque não temos conhecimento das condições especiais de aplicação do utilizador. Só uma garantia de uma qualidade permanentemente elevada dos nossos produtos pode ser assumida. Recomendamos que realize testes suficientes para determinar se as propriedades desejadas do produto em questão foram alcançadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorrecta do produto.